

Konfiguration PDA über HSCSD und via IrDA-Verbindung



Nokia 6210 mit Palm OS v. 4x

Rot und fett: Erforderliche Eingabe
Grün und kursiv: Inhalt des Displays

Palm Modemkonfiguration: IR über Natel

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf *Einstellen* und wählen Sie im oberen rechten Rand *Verbindung* aus.
2. Klicken Sie auf *Neu*.
3. Geben Sie folgende Angaben ein:

<i>Name</i>	Modem HSCSD
<i>Verbinden mit</i>	Modem
<i>Über</i>	Infrarot
<i>Wählmodus</i>	Touch Tone™
<i>Lautstärke</i>	niedrig

4. Anschliessen tippen Sie auf *Details* und geben folgende Init.-Folge ein: **+CBST=81,0,1;+CHSN=6,0,0,0**
(Das Gleichzeichen „=“ schreibt man: **.** und dann **z.**)
5. Speichern Sie die Angaben zweimal mit *OK*.

Verbindungskonfiguration: HSCSD

1. Klicken Sie im oberen, rechten Rand auf *Verbindung* und wählen Sie *Netzwerk*.
2. Klicken Sie im oberen, linken Rand auf *Einstellungen*.
3. Klicken Sie auf *Dienst* und wählen Sie *Neu*.
4. Geben Sie folgende Angaben ein:

<i>Dienst</i>	HSCSD
<i>Benutzer</i>	Benutzername Ihres Internetserviceprovider
<i>Kennwort</i>	Kennwort Ihres Internetserviceprovider
<i>Verbindung</i>	Modem HSCSD (die vorher eingerichtete Modemkonfiguration)
<i>Telefon</i>	Einwahlnummer Ihres Internetserviceproviders (z.B. 0840840111 für Bluewin)

5. Aktivieren Sie nun bei Ihrem Mobiltelefon die Infrarotschnittstelle, indem Sie beim Handy *Menü* und dann *Infrarot* wählen.
6. Positionieren Sie Ihr Mobiltelefon vor die Infrarotschnittstelle des Palms.
7. Tippen Sie beim Palm auf *Verbinden* und die Verbindung wird hergestellt.